

VELVETROL

توضیحات

Velvetrol یک نرم کن سیلیکونی راکتیو است که مخصوص استفاده در روش های رمق کشی یا فولارد (پد) طراحی شده است.

Velvetrol به منظور ایجاد براقی و نرمی فوق العاده تکمیل روی پلی استر %۱۰۰ و مخلوط آن با انواع الیاف طبیعی مناسب می باشد.

مزایا	خصوصیات
دارای خاصیت کشسانی و نفوذ به پارچه های بافته و کشیاف	خاصیت کشسانی
پوشش عالی روی پارچه. افزایش شفافیت پارچه	امولسیون میکرونی
افزایش قدرت دوخت	نرمی و روانی فوق العاده
افزایش مقاومت در برابر چرک شدن	ماهیت نرم کردن از طریق جذب رطوبت
قابلیت رمق کشی عالی، مناسب برای انواع پارچه های سفید	ماهیت کاتیونیکی
تهیه آسان و سریعتر مخلوط	حلالیت خوب
سازگار با نسخه های مورد استفاده در مرحله تکمیل	سازگاری مناسب

مشخصات

رنگ : امولسیون شفاف روشن

ماده رقیق کننده : آب

Velvetrol را می توان در فرایندهای فولارد نیز به همان خوبی روش رمق کشی مورد استفاده قرار داد. مقدار مصرف پیشنهادی برای انواع پارچه ها و مخلوط آنها ۲ گرم در لیتر تا ۱۰ گرم در لیتر در حالی که جذب رطوبت توسط پارچه ۷۰٪ باشد، می باشد.

Velvetrol را می توان در روش فولارد با نوسان مصرف از ۲ گرم در لیتر تا ۱۰ گرم در لیتر در حالی که جذب رطوبت توسط پارچه ۷۰٪ باشد، طبق آنچه در تکمیل نیاز است استفاده نمود.

Velvetrol را در رمق کشی نیز با نوسان مصرف بین ۰/۵ تا ۱ درصد نسبت به وزن پارچه طبق آنچه در تکمیل نیاز است، می توان استفاده نمود.

کاربردهای خاص

۱. پارچه های لباسی و ساری ۱۰۰٪ پلی استر:
۲. Velvetrol به خوبی درون انواع پلی استر نفوذ کرده و منجر به ایجاد خاصیت کشسانی، نرمی و همواری در آنها می شود. برای رسیدن به مطلوبترین نتیجه می توان آنرا به میزان ۱۵ گرم بر لیتر استفاده نمود.
۳. انواع پارچه های کت - شلواری P/V :
در پارچه های پلی استر ویسکوز، Velvetrol مقاومت خوبی در برابر چروک شدن پارچه ایجاد می نماید، ضمن اینکه در تکمیل نهایی نیز به پارچه خاصیت انعطاف پذیری داده و دوختن آن به راحتی انجام می شود.
۴. ترکیب Lushfeel و Velvetrol روی انواع پارچه های پیراهنی و پلی استر :
۳ گرم در لیتر Lushfeel و ۶ گرم در لیتر Velvetrol. باعث تکمیل فوق العاده ای روی انواع مخلوط پنبه/پلی استر می شود.

هشدارها

۱. در شرایطی که حین کاربرد میزان پرزگیری از سطح پارچه زیاد است، نباید از Velvetrol استفاده نمود.
۲. نباید Velvetrol را تحت شرایطی که دمای حرارتی بالاست (بیش از ۸۰ درجه سانتیگراد)، به کار برد.
۳. مصرف بیش از اندازه Velvetrol ممکن است مشکلاتی از قبیل مهاجرت حرارتی ایجاد نماید.

محصولات سازگار

۱. Luxsil : نرم کن کاتیونیک
۲. Lushfeel : نرم کن کاتیونیک
۳. Zyterge Base : نرم کن پایه رزین پلی استر نانیونیک
۴. Zycrobial : تکمیل ضد باکتری

نگهداری

- در جای خشک و خنک (دمای زیر ۴۰°C) نگهداری شود.
- درب بشکه ها را محکم بسته و از استنشاق آن خودداری نمایید.
- حداقل عمر Velvetrol ۳ تا ۶ ماه می باشد.